

Zum Anbau an Trägerfahrzeuge ab 55 kW

Für die Pflege von Schotterwegen, zur Herstellung eines Wasserablaufprofils.

Ob Sie Material nach außen abräumen oder nach innen zum Wiedereinbau in die Verschleißschicht bringen wollen, mit dem HEN Planierschild ist dies kein Problem. Material wird schnell und sicher eingebaut. Auch in Schubfahrt kann das PS 250 zum Einsatz kommen. Hierzu wird lediglich das Schild um den zentralen Drehpunkt um 180° gedreht. Diese Arbeitsstellung ist besonders zum Verteilen von grobem Material und bei der finalen Überfahrt ohne Unterschneiden des Schildes gut.

Ihr Nutzen:

- ✓ **Kostengünstige Wegesanierung**
- ✓ **Schild um 180 ° drehbar - Werkzeuglos**
- ✓ **Austauschbare Verschleißschienen aus Hardox**
- ✓ **Einfache Handhabung**

Technische Daten

Typ	PS 250	PS 300
Anbau	Kraftheber Kat. II und III	
Arbeitsbreite	250 cm	300 cm
Schildhöhe	53 cm	
Werkzeuge	3 Verschleißschienen Hardox	
Gewicht	950 kg	1.200 kg
Weitere Optionen	6 Aufreißzinken	8 Aufreißzinken
Weitere Spezifikationen	Hydraulische Seitenverschiebung um 120 cm über das Trägerfahrzeug hinaus, hydraulische Neigungsverstellung bis zu 20°	



Die kostengünstige Lösung für einfache Planierarbeiten im Wegebau.

